Lösungsmittel MP 279

Eigenschaften:	▪ Klares, farbloses Reinigungsmittel mit ausgezeichneter Lösungskraft ▪ Verdunstet schnell und rückstandslos ▪ Geeignet für die Entfettung empfindlicher Oberflächen, wie eloxiertes oder passiviertes Aluminium ▪ Korrosionsempfindliche Materialien, wie z.B. Grauguss, müssen nach der Reinigung unverzüglich gegen Korrosion geschützt werden, ggf. auf andere Reiniger wie WBC 436 Stahlreiniger oder WBC 435 Maschinenreiniger ausweichen
Anwendung:	▪ Manuelle Verwendung ▪ Tauchverfahren ▪ Die Materialverträglichkeit ist in jedem Falle durch Vorversuche zu klären
Dosierung:	▪ Wird unverdünnt eingesetzt
Verpackung:	▪ Kanister, Fass, IBC
Lagerung:	▪ Bitte das ausführliche EU-Sicherheitsdatenblatt beachten
Physikalische Daten:	Aussehen: Farblos, flüssig Geruch: Alkoholisch Dichte 20 °C: 0,805 g/cm³ Siedebereich: 75-78 °C Flammpunkt: -4 °C Verdunstungszahl: 7 (Ether = 1)
Entsorgung/ Recycling:	Im Rahmen der jeweiligen behördlichen Vorschriften. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gern.
Weitere Hinweise:	Bitte beachten Sie auf jeden Fall auch das jeweilige gültige EU-Sicherheitsdatenblatt. Die Beschreibung und Gebrauchsanweisung unserer Merkblätter beruhen auf Erfahrungswerten. Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt und ihre Gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, können wir keine Garantie für die Erreichung des jeweils vom Verwender bezweckten Erfolges und keine Haftung für Schäden übernehmen, die sich eventuell aus der Anwendung ergeben. Dies gilt jedoch nicht, wenn derartige Schäden nachweisbar durch ordnungsgemäße Beschaffenheit oder Zusammensetzung des Produktes entstanden sind.

Wt, 07/18

BCD Chemie GmbH • Schellerdamm 16 • 21079 Hamburg
Tel: 040/77173-222 • Fax: -255 • Oberflaechentechnik@bcd-chemie.de • http://www.bcd-chemie.de