Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra

Synthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl

Beschreibung

Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra ist ein vollsynthetisches Zweitakt-Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Straßen- und Rennsportmotoren. Sein Leistungspotential übertrifft die z. Zt. schärfsten Spezifikationsanforderungen aller Zweitakt-Motorenhersteller.

Eigenschaften

Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra gewährleistet durch die Verwendung hochtemperatursicherer schmierstabiler Synthesegrundöle und spezieller aschearmer Additive neuester Technologie :

- optimale Motorschmierung auch unter hochdrehenden Rennbedingungen.
- Reduzierung von Ablagerungen im Brennraum, auf den Zündkerzen, in den Ringnuten, Auslassschlitzen und Auspuffanlagen.
- verbesserten Umweltschutz durch geruch- und rauchfreie Verbrennung.
- universelle Verwendung in allen Schmiersystemen (Frischölschmierung, Autolube-Systeme, Gemischschmierung) und bei allen Ottokraftstoffen.

Anwendung

Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra wurde konzipiert für den Einsatz in hochdrehenden Rennmotoren von Motorrädern und Karts, wie auch für alltagstaugliche Sportmotoren oder für Zweitakt-Motoren, die mit überproportionaler Schmiersicherheit betrieben werden müssen.

Spezifikation:

- API TC
- JASO FD
- ISO - L - EGD

Richtwerte

Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	888	DIN 51 757
Farbe		grün	visuell
Viskosität bei 40°C	mm²/s	63,30	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	8,373	DIN 51 562
Viskositätsindex		101	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	98	DIN IS0 2592
Sulfatasche	% mass.	0,18	DIN 51 575
Warensorten-Nummer :		**32160**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540