Swd Rheinol Synkrol 5 LS

SAE 85W90

Spezial-Getriebeöl für Lamellen-Sperrdifferenziale

Swd Rheinol Synkrol 5 LS SAE 85W90 ist ein hochentwickeltes Spezial-Getriebeöl für Achsantriebe, die mit "Limited-Slip-Differentials" ausgerüstet sind.
Swd Rheinol Synkrol 5 LS SAE 85W90 erfüllt die Spezifikationen namhafter Hersteller und sorgt durch sein hohes Qualitätsniveau für optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer der zu schmierenden Aggregate. Aufgrund seines erweiterten Temperatur-/Viskositätsbereiches ist es auch für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.
Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick :

- hervorragende Oxidationsstabilität
- extremes Druckaufnahmevermögen
- ausgezeichnetes Verhalten gegen Ruckgleiten
- dauerhafter Schutz vor Korrosion und Ablagerungen
- spezielle Additivierung zur Geräuschminderung

Anwendung

Swd Rheinol Synkrol 5 LS SAE 85W90 dient zur Schmierung von Achsgetrieben mit Selbstsperrdifferenzialen in Kfz und Nutzfahrzeugen, wo vom Hersteller ein sogenanntes "LS-Getriebeöl gefordert wird.
Es wird inbesondere in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Bauindustrie eingesetzt, ist aber auch in Hypoidachsgetrieben ohne Sperrdifferenzial verwendbar.

Spezifikation

API GL-5
MAN 342 M1
MB 235.0
Volvo 97310

MIL-L-2105 D

Freigabe

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

Richtwerte

Swd Rheinol Synkrol 5 LS SAE 85W90	Einheit	Kennwert	Methode/Norm
Dichte bei 15°C	kg/m³	902	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	184,7	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	16,62	DIN 51 562
Fließfahigkeit	°C	min. -12	
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	216	DIN IS0 2592
Phoshorgehalt	mg/kg	2330	RFA
Warensorten-Nummer :		**32563**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540