Swd Rheinol Impulsor CLP
ISO VG 32, 46, 68 & 100

Hochdruckgetriebeöl für Industriegetriebe

Beschreibung und Eigenschaften

Swd Rheinol Impulsor CLP - Getriebeöle sind Umlauf- und Getriebeöle für hohe Belastungen. Sie werden auf der Basis ausgewählter Mineralölraffinate und einer optimal abgestimmtem Wirkstoffkombination hergestellt.
Damit entsprechen und übertreffen sie die Anforderungen an Schmieröle nach DIN 51 517, Teil 3 - CLP.
Besonders hervorzuheben sind

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- excellentes Druckaufnahmevermögen
- Rostschutz und Schutz vor Buntmetallkorrosion
- hohe Alterungsstabilität
- geringe Schaumneigung

Anwendung

Swd Rheinol Impulsor CLP - Getriebeöle werden speziell zur Schmierung von hochbelasteten Industriegetrieben mit Stirn-, Kegelrad- und Schneckenverzahnung mit Tauch- und Umlaufschmierung empfohlen. Aufgrund der hohen Schmierfilmbelastbarkeit sind sie auch hervorragend für den Einsatz bei hohen Gleitgeschwindigkeiten und Wälzpressungen geeignet.

Qualifikation

- ❖ DIN 51 517 Teil 3 CLP

Richtwerte

Swd Rheinol Impulsor CLP	Einheit	Kennwert				Methode/Norm
ISO-VG Klasse		32	46	68	100	DIN 51 519
Dichte bei 15°C	kg/m³	861	881	886	892	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	32	46	68	99	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	5,7	6,8	8,6	11,3	DIN 51 562
Pourpoint	°C	-27	-24	-21	-21	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	220	238	240	DIN IS0 2592
FZG-Test (A/8,3/90 & 16,6/120) Schadenkraftstufe		> 12				DIN 51 354 T. 2
Warensorten-Nr. :		**35602**	**35604**	**35608**	**35610**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540