Swd Rheinol ATF MB III

Langzeit-ATF für Mercedes-Automatengetriebe

Produktbeschreibung

Swd Rheinol ATF MB III ist ein Hochleistungs-ATF für den Lebensdauereinsatz in automatischen Kraftfahrzeug-getrieben speziell von MB. Es basiert auf Grundölen aus der Synthese-Technologie und synthetischen Basisölen sowie einem überragenden Performance-Paket. Ein äußerst scherstabiler VI-Verbesserer in Verbindung mit modernen Verschleißschutzadditiven und darauf abgestimmten stabilen Reibungsvermittlern garantieren ein dauerhaft exzellentes Schaltverhalten bei modernen automatischen Getrieben mit geregelter Wandlerkupplung.

Anwendung

Swd Rheinol ATF MB III ist für automatische Kfz-Getriebe vorgesehen, wenn ein ATF gemäß MB 236.11 vorgeschrieben ist.

Eigenschaften

Swd Rheinol ATF MB III übertrifft alle Dexron III - Anforderungen.
Es ist mit allen Dexron IID- und Dexron III- ATFs voll verträglich und problemlos mischbar.

Qualifikation

- DEXRON III
- MB 236.11

Richtwerte

Swd Rheinol ATF MB III	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	850	DIN 51 757
Aussehen		klar	
Viskosität bei 40°C	mm²/s	38,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	7,6	DIN 51 562
Viskositätsindex		171	DIN ISO 2909
Brookfield-Viskosität bei -40°C	mPa.s	14000	ASTM D2983
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016
FZG Verschleißtest A/8.3/90 // A/16.6/90	Schadenskraftstufe	>12 // >12	DIN EN 14635-1

Warensorten-Nummer :	**30630**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540