# Swd Rheinol ATF DX II D

## AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF

### Produktbeschreibung

**Swd Rheinol ATF DX II D** - Fluid ist ein hochentwickeltes Getriebeöl, das die Anforderungen der modernsten automatischen Getriebe von PKW's, LKW's, Baumaschinen und anderen Fahrzeugen bzw. Aggregaten sicher erfüllt.

### Anwendung

**Swd Rheinol ATF DX II D** - Fluid ist als Automatic-Transmission-Fluid (ATF) für den universellen Einsatz in allen automatischen Schaltgetrieben, Servolenkungen und Hydraulikaggregaten zu verwenden, für die vom Hersteller ein ATF nach GM-Spezifikation DEXRON® II vorgeschrieben ist.

### Eigenschaften

**Swd Rheinol ATF DX II D** - Fluid erfüllt die höchsten Anforderungen der Getriebe- und Maschinenhersteller und sorgt mit seinem hohen Qualitätsniveau für optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer aller zu schmierenden Aggregate.

- Exzellente Schmierung von stark belasteten Drehmomentwandlern und Lastschaltgetrieben.
- Sehr gutes Tief- und Hochtemperaturverhalten.
- Optimal abgestimmtes Reibverhalten für kurze Schaltzyklen.
- Sehr gute Scherstabilität, geringe Schaumneigung und lange Laufzeiterwartung.

### Spezifikation

- GM DEXRON® II D
- Allison C3/C4
- MAN 339, Typ D
- MB 236.7
- ZF TE-ML 03D, 04D, 09A, 11A, 14A
- Voith
- Ford SQM-9010B ; Ford M2C-138CJ, 166H, 185A
- Caterpillar TO-2

### Richtwerte

| Swd Rheinol ATF DX II D | Einheit | Kennwert | Methode |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | kg/m³ | 865 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 37,00 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm²/s | 7,937 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex | | 195 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | °C | -45 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | °C | 217 | DIN IS0 2592 |

| Warensorten-Nummer : | 32824 |
|---|---|

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd** Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540