1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktinformation

Produktname	:	KRESTO KWIK WIPES
FIRMA	:	Evonik Stockhausen GmbH Bäkerpfad 25 47805 Krefeld
Telefon	:	++49-2151-38-1370
Notfallrufnummer	:	++49-2151-38-1370
Telefax	:	++49-2151-38-1647

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:	:	Vlies mit anionisch- und nichtionischaktiven Tensiden.

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Keine besonderen Gefahren bekannt.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Augenkontakt	:	Lang anhaltend mit viel Wasser spülen; ggf. ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Verschlucken	:	Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung	:	Keine bekannt.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Geeignete Löschmittel	:	Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Umweltschutzmaßnahmen	:	Aufnehmen und entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Hinweise für sichere Handhabung	:	keine Besonderheiten

Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter	:	keine Besonderheiten

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Basis	:	MAK
Bemerkungen:	:	n.a.

Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz	:	Bemerkung: entfällt.
Augenschutz	:	entfällt.
Hygienemaßnahmen	:	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen und Regeln der Sauberkeit beachten.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild

Form	:	feuchte Tücher
Farbe	:	weiß
Geruch	:	parfümiert

Weitere Angaben

Erweichungstemperatur	:	n.a.
Siedebeginn	:	n.a.
Flammpunkt	:	nicht ermittelt
Zündtemperatur	:	nicht ermittelt
Obere Explosionsgrenze	:	n.a.
Dampfdruck	:	< 30,0 hPa
Dichte	:	~ 1,0 g/cm³ (Lösung)
pH-Wert	:	~ 7,0 bei (20,0 °C) (Lösung)
Viskosität, dynamisch	:	n.a.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Thermische Zersetzung	:	unter üblichen Anwendungsbedingungen stabil
Zu vermeidende Bedingungen	:	Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren, starke Laugen.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Weitere Angaben	:	Aufgrund der Kenntnisse über die Eigenschaften der Inhaltsstoffe sind keine gesundheitsschädigenden Wirkungen bei anwendungsbestimmtem Einsatz zu erwarten., Das Produkt hat sich in humanexperimentellen Prüfungen und im praktischen Gebrauch als gut hautverträglich erwiesen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Biologische Abbaubarkeit	:	Die verwendeten Tenside sind gut biologisch abbaubar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt	:	Unter Beachtung örtlicher, behördlicher Vorschriften entsorgen, z. B. in geeigneter Verbrennungsanlage.
Verunreinigte Verpackungen	:	Unbeschädigte Verpackung kann nach sachgemäßer Reinigung eigenverantwortlich wiederverwendet werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport

ADR:

Kein Gefahrgut

RID:

Kein Gefahrgut

Seeschiffstransport

IMDG:

Kein Gefahrgut

Lufttransport

ICAO/IATA:

Kein Gefahrgut

15. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung gemäss EG-Richtlinien

Allgemeine Hinweise	:	nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften

Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF)	:	n.a.
Wassergefährdungsklasse	:	WGK 2 wassergefährdend (Selbsteinstufung)Mischungsregel (Anhang 4 Nr. 3 VwVwS)
TA Luft	:	n.a.
Andere Vorschriften	:	Das Produkt unterliegt der Kosmetikverordnung.

16. SONSTIGE ANGABEN

Datenblatt ausstellender Bereich:Services Krefeld/USGQ/Produktsicherheit

Ansprechpartner: Services Krefeld/USGQ/Produktsicherheit

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.